


Vlotterafsluiter Type: 730 Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) Buitendraad (BSPP)




Toepassingsgebied

- Voor het op niveau houden van vloeistoftanks.

Bijzonderheden

- Vlotterbal verstelbaar op vlotterstang.
- Voorzien van een roestvaststalen vlotter.



Kenmerken

Type: 730

Norm: EN (DIN)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN4

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met vlotter: Ja

Afdichting: PTFE

Kenmerken (2)

Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal vlotterstang: 1.4301

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 185 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 4 bar

Draadaansluiting ["]	L [mm]	L1 mm	Gewicht [kg]	Vlotter Ø [mm]
3/8	405	445	1,4	120
1/2	430	506	1,6	150
3/4	440	495	2,1	220
1	532	597	3,3	240
1,25	520	597	4,2	240
1,5	538	617	5,4	260
2	575	669	8	300

Max. druk	Temp.
4 Bar.	185°C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal huis	Nom. binnendiameter	Diameter vlotter	Lengte vlotterstang	Artikel
		mm	mm	
Roestvaststaal (RVS)	3/8" [10]	120	405	11811649
Roestvaststaal (RVS)	1/2" [15]	160	430	11811646
Roestvaststaal (RVS)	3/4" [20]	220	440	11811648
Roestvaststaal (RVS)	1" [25]	240	532	11811643
Roestvaststaal (RVS)	1.1/4" [32]	240	520	11811653
Roestvaststaal (RVS)	1.1/2" [40]	260	538	11811651
Roestvaststaal (RVS)	2" [50]	320	575	11811654