




TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer Groef

Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Installatietechniek.
- Algemene industrie.



Bijzonderheden

- Instelbare Kv-waarden.
- TA STAG.
- Snelle montage d.m.v. groefkoppeling.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Kenmerken

Serie: STAG

Type: 26223

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Gecoat

Aansluiting: Groef

Regeling: Statisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Materiaal klep: AMETAL

Materiaal spindel: AMETAL

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal nippel: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter	Druktrap artikel	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Afdichting	Artikel
	mm		l/h	m³/h	m³/h		
DN65	76.1	Class 150	1800 / 85000	85	1.8 / 85	EPDM	13389189
DN125	139.7	PN16	5500 / 300000	300	5.5 / 300	EPDM	13389187
DN150	168.3	Class 150	6500 / 420000	420	6.5 / 420	EPDM	13389184
DN200	219.1	Class 150	40000 / 765000	765	40 / 765	EPDM	13389186
DN250	273	Class 150	90000 / 1185000	1185	90 / 1185	EPDM	13389185

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.