

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 141 0G Type: 2419K Dynamisch Brons KIWA Buitendraad (BSPP)




Toepassingsgebied

- Voorhydraulische evenwicht op deelring- of verdiepniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden

- Inclusief wijzerthermometer.
- Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
- Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
- Vrij van dode ruimtes.
- Kemper MULTI-FIX-PLUS.
- Optioneel: vul-aftapkraan 1/4" (DN15-50) slangaansluiting 3/4", PT 1000, monsterafnamekraan.
- D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
- Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.



Kenmerken

Serie: 141 0G

Type: 2419K

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Regeling: Dynamisch

Thermostatisch: Ja

Toepassing: Tapwater

Met meethnippels: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

KIWA: Ja

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Instelbereik °C	Regelbereik l/h	Kvs-waarde m³/h	Kv-waarde m³/h	Artikel
DN25	PN16	50 / 65	410 / 2480	2.48	0.41 / 2.48	11815397

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.