




## ECON® Inregelafsluiter Type: 2612E Brons Binnendraad (BSPP)

### Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Installatietechniek.
- Algemene industrie.



### Bijzonderheden

- Regel-, afsluit-, vul- en aftapfunctie.
- Voorzien van vul-aftapkraan.
- Instelbare Kv-waarden.
- Bediening afsluiter zonder vooringestelde waarde te ontregelen.
- Traploos handmatige voorinstelling, blijvend afleesbaar.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
- Toepasbaar in zowel aan- als retourleiding.

### Kenmerken

**Type:** 2612E

**Materiaal huis:** Brons

**Kwaliteitsklasse:** CC491K

**Aansluiting:** Binnendraad (BSPP)

**Regeling:** Statisch

**Toepassing:** CV water

**Met meetnippels:** Ja

**Materiaal klep:** Messing

**Materiaal spindel:** Messing

**Materiaal kopstuk:** CC491K

**Materiaal nippel:** Messing

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 130 °C

**Met aftapper:** Ja

**Met standaardwijzer:** Ja

### Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

| DN<br>["] | L<br>mm | H<br>mm | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|---------|---------|-----------------|
| ½         | 90      | 90      | 0,57            |
| ¾         | 102     | 90      | 0,57            |
| 1         | 110     | 90      | 0,7             |
| 1 ¼       | 121     | 116     | 1,05            |
| 1 ½       | 142     | 116     | 1,35            |
| 2         | 161     | 116     | 1,9             |

| Min./Max.        | Druk/Temp. |
|------------------|------------|
| Max.werkdruk     | 25bar      |
| Min. temperatuur | -10 °C     |
| Max. temperatuur | 130 °C     |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Nom.<br>binnendiameter | Druktrap artikel | Regelbereik<br>l/h | Kvs-waarde<br>m³/h | Kv-waarde<br>m³/h | Afdichting | Artikel  |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
| 1/2" [15]              | PN25             | 370 / 2670         | 2.67               | 0.37 / 2.67       | PTFE       | 11815464 |
| 3/4" [20]              | PN25             | 400 / 4100         | 4.1                | 0.4 / 4.1         | PTFE       | 11815465 |
| 1.1/4" [32]            | PN25             | 1400 / 12000       | 12                 | 1.4 / 12          | PTFE       | 11815467 |
| 1.1/2" [40]            | PN25             | 2700 / 19500       | 19.5               | 2.7 / 19.5        | PTFE       | 11815466 |
| 2" [50]                | PN25             | 3900 / 29800       | 29.8               | 3.9 / 29.8        | PTFE       | 11815468 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.