



ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP Elektrisch bediend Flens PN10

Kenmerken

Serie: 21
Type: 3733EE
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PP
Aansluiting: Flens
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Doorlaat: Volle doorlaat
Materiaal kogel: PP
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindel: PP
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Deze kogelkraan heeft flens DIN EN 1092-1 PN10/16 aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening door een ECON® elektrische aandrijving type: 7907 in 24V DC of 230V AC.

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Type codering aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Kv-waarde	Artikel
mm									m³/h	
DN15	20	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	12	13577530
DN15	20	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	12	13577719
DN15	20	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13577539
DN15	20	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13577728
DN20	25	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13577720
DN20	25	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13577531
DN20	25	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13577540
DN20	25	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13577729
DN25	32	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	13577721
DN25	32	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	13577532
DN25	32	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13577730
DN25	32	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13577541
DN32	40	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13577533
DN32	40	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13577722
DN32	40	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13577731
DN32	40	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13577542
DN40	50	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13577723
DN40	50	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13577534
DN40	50	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13577732
DN40	50	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13577543
DN50	63	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13577724
DN50	63	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13577535
DN50	63	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13577733
DN50	63	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13577544
DN65	75	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	320	13577536
DN65	75	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	320	13577725
DN65	75	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13577734
DN65	75	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13577545
DN80	90	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	430	13577726

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Voedingssp- anning	Materiaal spindelafdic- hting primair	Materiaal spindelafdic- hting secundair	Materiaal huisafdichting	Kv-waarde	Artikel
	mm								m³/h	
DN80	90	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	430	13577537
DN80	90	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13577546
DN80	90	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13577735
DN100	110	PN10	EN 558, Serie 1	ELA80	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	720	13577727
DN100	110	PN10	EN 558, Serie 1	ELA80	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	720	13577538
DN100	110	PN10	EN 558, Serie 1	ELA80	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13577547
DN100	110	PN10	EN 558, Serie 1	ELA80	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13577736

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.