



ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734EE PVDF Elektrisch bediend Flens PN10/16

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: 21
Type: 3734EE
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVDF
Aansluiting: Flens
Aandrijving: Elektrisch bediend
Materiaal kogel: PVDF
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindel: PVDF
Materiaal spindelafdichting primair: FKM-F
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Materiaal huisafdichting: FKM-F
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Deze kogelkraan heeft flens DIN EN 1092-1 PN10/16 aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening door een ECON® elektrische aandrijving type: 7907 in 24V DC of 230V AC.

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Voedingssp- anning	Doorlaat	Kv-waarde m³/h	Artikel
DN15	20	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	12	13577548
DN15	20	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	12	13577737
DN20	25	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	24.9	13577549
DN20	25	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	24.9	13577738
DN25	32	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	40.3	13577739
DN25	32	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	40.3	13577550
DN32	40	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	62.4	13577740
DN32	40	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	62.4	13577551
DN40	50	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	125.7	13577552
DN40	50	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	125.7	13577741
DN50	63	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	156.9	13577553
DN50	63	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	156.9	13577742
DN65	75	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	320	13577743
DN65	75	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	320	13577554
DN80	90	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	230V AC	Volle doorlaat	430	13577744
DN80	90	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	ELA60	ECON	24V DC	Volle doorlaat	430	13577555
DN100	110	PN10		EN 558, Serie 1	ELA80	ECON	24V DC	Volle doorlaat	720	13577556
DN100	110	PN10		EN 558, Serie 1	ELA80	ECON	230V AC	Volle doorlaat	720	13577745

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.