

NORDS Slangpilaar zonder 6-kant RVS 316 type R141 las uitvoering



Algemene informatie

Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgens de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.

Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.

Toepassing

Overall waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.

Technische informatie

- Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
- Materiaal: AISI 316/ EN1.4404

Schroefdraad

- Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad [BSP] als standaard:[ul2]Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
- Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Kenmerken

Materiaal: Roestvaststaal RVS (AISI 316)

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Maat aansluiting	Maximale werkdruk		Artikel
	bar	psi	
13.5	10	145	12968122
17.2	10	145	12968123
21.3	10	145	12968124
26.9	10	145	12968125
33.7	10	145	12968126
42.4	10	145	12968127
48.3	10	145	12968128
60.3	10	145	12968129

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.