



ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium



Kenmerken

Type: 79651

Uitvoering: Switchbox

Explosie veilig: Nee

Met konsole: Ja

Hoogte konsole: 30 mm

Normering aansluiting aandrijving: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Afstand bevestigingsgaten: 80x30 mm

Lengte aandrijfas: 17 mm

Met mechanische standaardwijzer: Ja

Oppervlaktebescherming: Poedercoating

Materiaal aandrijfas: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal O-ring: NBR

Materiaal konsole: Roestvaststaal 304

Omgevingstemperatuur: -20 / 80 °C

Toepassing

- Terugmelding van de open- en dichtstand van hand, pneumatisch en hydraulisch bediende kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie

- Voor montage op aandrijvingen met VDI/VDE 3845 aansluiting.
- Aluminium IP67 behuizing.
- Standaard inclusief roestvaststalen montage beugel [80mm x 30mm x 30mm (LxBxH)] andere maten op aanvraag.
- Voorzien van twee mechanische schakelaars of twee inductieve sensoren.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20° C tot +80°C.
- Lekstroom indien aangegeven is benodigde voeding voor werking van schakelaar.

Opties

- Aluminium IP68 weerbestendige behuizing.
- Visuele positie indicator ten behoeve van driewegkranen met L of T boringen.
- Montageset voor toepassing met handbediende (handgreep of wormwielkast) kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.

A	B	C	D	ISO5211
mm	mm	mm	mm	
88	93	112	17	F05

Temperatuur
-20 tot +80 °C

Model schakelaar	Type schakelaar	Schakelfunctie	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Lekstroom	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Aansluiting stuurventiel	Materiaal behuizing	Artikel
Mechanisch V3	Mechanisch		2	250 V AC 16A		2x M20x1,5	IP67	Ja	Aluminium	12755081
NBB2-V3-E2	Inductief 3-draad NO	Normaal open (NO)	2	10 - 30 V DC		2x M20x1,5	IP67	Ja	Aluminium	12937973
NBB2-V3-Z4L	Inductief 2-draad NO	Normaal open (NO)	2	3,7 - 30 V DC	Maximaal 0.2 mA	2x M20x1,5	IP67	Ja	Aluminium	13493669
NBB3-V3-Z4	Inductief 2-draad NO	Normaal open (NO)	2	5 - 60 V DC		2x M20x1,5	IP67	Ja	Aluminium	12940913

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.