



DANFOSS Drukbeperkingsventiel A-B/B-A serie DGMCA/A321W

- CETOP tussenflensbare veiligheids van A-B/B-A.
- DGMCA: Systemstak (parts in body).
- A321W: met inschroefpatronen.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.



Kenmerken

Uitvoering: Tussenflensbaar

Grootte: NG6/Cetop 3

Uitvoering klep: Van A naar B en B naar A

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Patroon uitvoering	Type manifold	Hoogte	Manometer aansluiting	Artikel
Conventioneel	250	60	7 - 140 bar	RV5 10 C 0 20 [2x]	A321W	43,2		12218232
Conventioneel	250	60	17 - 240 bar	RV5 10 C 0 35 [2x]	A321W	43,2		12218233
Conventioneel	315	60	10 - 200 bar			40	Nee	1034082
Conventioneel	315	60	50 - 315 bar			40	Nee	1033757
Conventioneel	315	120	4 - 315 bar			60	Nee	1033731

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.