



DANFOSS Drukbeperkingsventiel A-T serie DGMCA/A317T

- CETOP tussenflensbare veiligheids van A-T.
- DGMCA: Systemstak (parts in body).
- A317T: met inschroefpatronen.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.

Kenmerken

Uitvoering: Tussenflensbaar

Grootte: NG6/Cetop 3

Uitvoering klep: Van A naar T

Materiaal: Staal

Type plug: VSI-10N-20-C



Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Patroon uitvoering	Type manifold	Hoogte	Manometer aansluiting	Artikel
Conventioneel	250	60	7 - 86 bar	RV8 10 C 0 12	A317T	43,2		12218214
Conventioneel	250	60	17 - 175 bar	RV8 10 C 0 25	A317T	43,2		12218215
Conventioneel	315	60	50 - 315 bar			40	1/4" BSP	1033754
Conventioneel	315	60	50 - 315 bar			40	Nee	1041155
Conventioneel	315	120	4 - 315 bar			50	1/4" BSP	1033732

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.