



OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover drukbeperkingsventiel VAU

Deze kleppen bestaan uit twee cross-port ontlastkleppen en worden gebruikt om de druk in de twee poorten van een actuator tot een bepaalde instelling te beperken. Zij zijn ideaal om bescherming te bieden tegen plotselinge piekdruk of om de maximumdruk in de twee poorten van een hydraulisch circuit te beperken.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Cross-over ventiel

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
	350	30	10 - 180 bar	1/4" BSP	12495687
	350	45	10 - 180 bar	3/8" BSP	12495688
	350	70	10 - 180 bar	1/2" BSP	12495689
	350	110	10 - 180 bar	3/4" BSP	12495690
Doorgeboorde boringen	350	160	50 - 400 bar	1" BSP	12495691

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.