



OLEODINAMICA MARCHESINI Drukbegrenzingsventiel P-T serie VMPP

De ontlastklep beperkt de maximumdruk in een circuit tot de instelling van de klep. Wanneer de druk in het circuit de instelling bereikt, opent de klep en voorkomt dat de druk in het circuit nog verder oploopt. Deze klep reageert wat langzamer dan de standaard klep maar is wel constanter bij wisselende oliestromen.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.

Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Drukbegrenzingsventiel

Materiaal: Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
350	120	50 - 400 bar	3/4" BSP	14229013
350	120	50 - 400 bar	3/4" BSP	12495685
350	160	50 - 400 bar	1" BSP	12495686

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.