

## Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) PN40



### Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen (water, olie, lucht).

### Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Vrijstroom model.
- Lage openingsdruk.
- Veerbelaste ("lift-check") uitvoering.
- Ingeschroefd deksel.

### Kenmerken

**Type:** 3256N

**Norm:** ASME

**Bouwvorm:** Vrijstroom

**Materiaal huis:** Roestvaststaal (RVS)

**Kwaliteitsklasse:** ASTM A351 CF8M

**Aansluiting:** Binnendraad (NPT)

**Normering draadaansluiting:** ASME B1.20.1


### Kenmerken (2)

**Norm bouw lengte:** Fabrikant standaard

**Met veer:** Ja

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 180 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 40 bar



| Maattabel |       |           |           |                       |                 |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| DN        | G     | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Openingsdruk<br>[bar] | Gewicht<br>[kg] |
| 15        | ½ "   | 36        | 65        | 0.2                   | 0.22            |
| 20        | ¾ "   | 44        | 75        | 0.2                   | 0.37            |
| 25        | 1 "   | 57        | 90        | 0.2                   | 0.72            |
| 32        | 1 ¼ " | 64        | 111       | 0.2                   | 1.24            |
| 40        | 1 ½ " | 76        | 121       | 0.2                   | 1.74            |
| 50        | 2 "   | 87        | 151       | 0.2                   | 2.62            |

| Druk- en temperatuur bereik |     |     |       |
|-----------------------------|-----|-----|-------|
| Temperatuur                 | 120 | 180 | [°C]  |
| Maximale werkdruk           | 40  | 5   | [bar] |

| Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Inbouwlengte<br>mm | Klepvorm | Afdichting | Materiaal<br>klep | Materiaal<br>deksel | Materiaal<br>dekselpakking | Materiaal<br>veer | Min.<br>mediumtem-<br>peratuur<br>(continu)<br>°C | Artikel  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1/2" [15]                   | PN40                | 66                 | Klep     | PTFE       | ASTM A351<br>CF8M | ASTM A351<br>CF8M   | PTFE                       | 1.4401            | -10                                               | 11813305 |
| 3/4" [20]                   | PN40                | 76                 | Klep     | PTFE       | ASTM A351<br>CF8M | ASTM A351<br>CF8M   | PTFE                       | 1.4401            | -10                                               | 11813306 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Inbouwlengte<br>mm | Klepvorm | Afdichting | Materiaal<br>klep | Materiaal<br>deksel | Materiaal<br>dekselpakking | Materiaal<br>veer | Min.<br>mediumtem-<br>peratuur<br>(continu)<br>°C | Artikel  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1" [25]                     | PN40                | 90                 | Klep     | PTFE       | ASTM A351<br>CF8M | ASTM A351<br>CF8M   | PTFE                       | 1.4401            | -10                                               | 11813307 |
| 1.1/2" [40]                 | PN40                | 121                | Klep     | PTFE       | ASTM A351<br>CF8M | ASTM A351<br>CF8M   | PTFE                       | 1.4401            | -10                                               | 11813309 |
| 2" [50]                     | PN40                | 152                | Klep     | PTFE       | ASTM A351<br>CF8M | ASTM A351<br>CF8M   | PTFE                       | 1.4401            | -10                                               | 11813310 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.