



ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33211 serie 320 messing

Toepassingsgebied

- Neutrale gasen zoals perslucht.
- Neutrale vloeistoffen, zoals water.
- Hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Robuuste constructie.
- Montage in elke stand toelaatbaar, echter bij voorkeur voor positie met de spoel naar boven.

Kenmerken

Serie: 320

Type: 33211

Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg

Functie: Normaal open [NO]

Werking: Direct werkend

Inclusief stekker: Ja

Doorlaat: 2.4 mm

Kvs-waarde: 0.21 m³/h

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Min. drukverschil: 0 bar

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Kenmerken [2]

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65


Noodhandbediening: Nee

Explosie veilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 90 °C

Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 75 °C



Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting ontluftung (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Max. drukverschil bar	Artikel
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	1/4" [8]	400425-101	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	10,5 W / 23 VA	55 VA	10	11489179
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 400425-142	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		7	11489180
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	1/4" [8]	400425-117	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	10,5 W / 23 VA	55 VA	10	11489178

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.