


AKO Slangafsluiter Serie: VMC-R Type: 210R Pneumatisch bediend Laseind DIN 11850 row 2



Slangafsluiter voorzien van roestvaststalen slangpilaaraansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.



Kenmerken

Serie: VMC-R

Type: 210R

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: AISi10Mg

Aansluiting: Laseind

Normering las aansluiting: DIN 11850 row 2

Bediening: Pneumatisch bediend

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Nom. binnendiameter	Materiaal code slang/ manchet	Materiaal slang/manchet	Max. stuurdruk bar	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN65	NBR-LW	NR (natuurrubber) wit	8	6	12392117
DN15	EPDM	EPDM	8	6	12306144
DN20	EPDM	EPDM	8	6	12381073
DN25	EPDM	EPDM	8	6	12369865
DN50	EPDM	EPDM	8	6	12306145
DN65	EPDM	EPDM	8	6	12378740
DN65	NR-LX	NR (natuurrubber) wit	8	6	12225684

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.