




AKO Slangafsluiter Serie: VMC-G Type: 210DR Pneumatisch bediend Binnendraad (BSPP)

Slangafsluiter voorzien van roestvaststalen BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.



Kenmerken

Serie: VMC-G

Type: 210DR

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: AISi10Mg

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Normering draadaansluiting: ISO 228-1

Bediening: Pneumatisch bediend

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Nom. binnendiameter	Materiaal code slang/ manchet	Materiaal slang/manchet	Max. stuurdruk bar	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
1" [25]	NR-X	NR (natuurrubber)	8	6	12327269
1.1/4" [32]	NR-X	NR (natuurrubber)	8	6	12362038
1.1/2" [40]	NR-X	NR (natuurrubber)	8	6	12226153
2" [50]	NR-X	NR (natuurrubber)	8	6	12311743
3/8" [10]	NR-X	NR (natuurrubber)	8	6	12356112
1/2" [15]	NR-L	NR (natuurrubber)	8	6	12369371
3/4" [20]	EPDM	EPDM	8	6	12362037
1.1/4" [32]	EPDM	EPDM	8	6	12304520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.