



WALVOIL 1SP-A groep 1, flens: EUR (72x52mm), conische as 10: 1:8 M6, aansluitingen G: BSP

- Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
- Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
- Deze pompen hebben een Groep 1 Europese flens (72x52mm) en een conische as 1:8.

Kenmerken

Montageflens: Europees GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm

Aandrijfas: Europees conisch 1:8 [M6]

Uitvoering (enkel / dubbel): Enkel

Type: Tandwielpomp uitwendig vertand

Positie olie aansluitingen: Zijkant

Afdichting materiaal: NBR

Type keerring: Standaard

Slagvolume cm³/r	Draairichting	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Code	Artikel
1,18	Tegen de klok in	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-012-S-EUR-B-N-10-0-G	13334616
1,6	Rechtsdraaiend	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-016-D-EUR-B-N-10-0-G	13307314
1,6	Tegen de klok in	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-016-S-EUR-B-N-10-0-G	13334621
2,0	Rechtsdraaiend	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-G	13307315
2,0	Tegen de klok in	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-020-S-EUR-B-N-10-0-G	13334622
2,5	Rechtsdraaiend	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-025-D-EUR-B-N-10-0-G	13307316
2,5	Tegen de klok in	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-025-S-EUR-B-N-10-0-G	13334623
3,2	Rechtsdraaiend	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-032-D-EUR-B-N-10-0-G	13307317
3,2	Tegen de klok in	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-032-S-EUR-B-N-10-0-G	13334624
3,7	Rechtsdraaiend	250	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-G	13307318
3,7	Tegen de klok in	250	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-G	13334625
4,2	Rechtsdraaiend	250	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-042-D-EUR-B-N-10-0-G	13307319
4,2	Tegen de klok in	250	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-042-S-EUR-B-N-10-0-G	13334626
5,0	Rechtsdraaiend	250	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-G	13307320
5,0	Tegen de klok in	250	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-050-S-EUR-B-N-10-0-G	13334627
6,3	Rechtsdraaiend	170	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-063-D-EUR-B-N-10-0-G	13307321
6,3	Tegen de klok in	170	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-063-S-EUR-B-N-10-0-G	13334628
0,89	Rechtsdraaiend	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-009-D-EUR-B-N-10-0-G	13307142
0,89	Tegen de klok in	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-009-S-EUR-B-N-10-0-G	13334607
1,18	Rechtsdraaiend	260	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-012-D-EUR-B-N-10-0-G	13307313
7,76	Rechtsdraaiend	170	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-078-D-EUR-B-N-10-0-G	13307322
7,76	Tegen de klok in	170	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-078-S-EUR-B-N-10-0-G	13334629
9,78	Rechtsdraaiend	150	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-098-D-EUR-B-N-10-0-G	13307323

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Slagvolume cm³/r	Draairichting	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Code	Artikel
9,78	Tegen de klok in	150	3/8" BSP FF	3/8" BSP FF	ISP-A-098-S-EUR-B- N-10-0-G	13334630

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.