



BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32256 serie 6212 roestvaststaal binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale en licht agressieve gasen en vloeistoffen en licht vervuilde media.

Bijzonderheden

- Met klapanker en scheidingsmembraan.
- Goed geschikt voor aansturing middels PLC.
- Zonder stekker.

Kenmerken

Serie: 6212

Type: 32256

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type C

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4310

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal membraan: FPM (FKM)

Kenmerken (2)

Inschakelduur: 40 % max. 20 min.

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van 0 °C tot 50 °C

Omgevingstemperatuur: Van 0 °C tot 55 °C

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Afdichting	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	13340027
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	13340026
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	13340029
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	13340028
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	13339994
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	13339995
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	13340031

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.