



BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33060 serie 6012P polyamide normaal gesloten direct werkend

Toepassingsgebied

- Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
- Voor neutrale gasen zoals perslucht.

Bijzonderheden

- Snelle montage met dubbele nippel.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Exclusief stekker.

Kenmerken

Serie: 6012

Type: 33060

Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Direct werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type C

Inclusief stekker: Nee

Doorlaat: 1.2 mm

Kvs-waarde: 0.045 m³/h

Max. viscositeit: 21 mm²/s

Min. drukverschil: 0 bar

Max. drukverschil: 10 bar

Materiaal huis: Polyamide

Afdichting: FPM (FKM)

Kenmerken (2)

Materiaal spoelbehuizing: Polyamide

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Ja

Explosieveilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 60 °C

Omgevingstemperatuur: Van -10 °C tot 40 °C

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Luchttoevoer aansluiting	Maat luchttoevoer aansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
Buitendraad (Banjo)	1/4" [8]	Insteek	6 mm	M5	SPC16 35150	24V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341534
Buitendraad (Banjo)	1/4" [8]	Insteek	6 mm	M5	SPC16 35150	24V DC		4 W		13341536
Buitendraad (Banjo)	1/4" [8]	Insteek	6 mm	M5	SPC16 35150	230V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341535
Buitendraad (Banjo)	1/4" [8]	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340076
Buitendraad (Banjo)	1/4" [8]	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V DC		4 W		13307791
Buitendraad (Banjo)	1/4" [8]	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	230V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340077
Buitendraad (Banjo)	1/8" [6]	Insteek	6 mm	M5	SPC16 35150	24V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341537
Buitendraad (Banjo)	1/8" [6]	Insteek	6 mm	M5	SPC16 35150	230V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341538
Buitendraad (Banjo)	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340078
Buitendraad (Banjo)	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V DC		4 W		13340080
Buitendraad (Banjo)	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	230V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340079
Buitendraad (Banjo)	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	24V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13339973

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Luchttoevoer aansluiting	Maat luchttoevoer aansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
Buitendraad (Banjo)	1/8" (6)	Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	M5	SPC16 35150	24V DC		4 W		13339974
Buitendraad (Banjo)	1/8" (6)	Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	M5	SPC16 35150	230V AC	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13339972

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.