



BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing

Toepassingsgebied

- Licht vervuilde media.

Bijzonderheden

- Lange en betrouwbare levensduur.
- Met klapanker en scheidingsmembraan.

Kenmerken

Serie: 330

Type: 33250

Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Direct werkend

Doorlaat: 3 mm

Kvs-waarde: 0.18 m³/h

Min. drukverschil: 0 bar

Max. drukverschil: 10 bar

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N [CuZn40Pb2]

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Kenmerken (2)

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Ja

Explosie veilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van 0 °C tot 80 °C

Omgevingstemperatuur: Niet van toepassing

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Inclusief stekker	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	Nee	8 W / 15 VA	30 VA	13340001
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	Nee	11 W		13340003
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	Nee	8 W / 15 VA	30 VA	13339993

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.