



BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing

Kenmerken

Serie: 6430

Type: 33350

Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Inclusief stekker: Nee

Max. viscositeit: 21 mm²/s

Min. drukverschil: 1 bar

Max. drukverschil: 16 bar

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N [CuZn40Pb2]

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Draaiknop [schroef]

Explosie veilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van 0 °C tot 80 °C

Omgevingstemperatuur: Van 0 °C tot 55 °C

Toepassing

- Water.
- Hydraulische olie.
- Gas.
- Neutrale vloeistoffen en gasen.

Technische informatie

- Robuuste uitvoering doorklapanker constructie.

Opties

- Ombouw tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Proceasaansluiting	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Doorlaat mm	Kvs-waarde m ³ /h	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/2" [15]	SPC 35310	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	8 W [heet] / 11 W [koud]		12	2.6	13340085
Binnendraad (BSPP)	1/2" [15]	SPC 35310	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 15 VA	30 VA	12	2.6	13340084
Binnendraad (BSPP)	3/4" [20]	SPC 35310	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	8 W [heet] / 11 W [koud]		20	6.2	13340087
Binnendraad (BSPP)	3/4" [20]	SPC 35310	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 15 VA	30 VA	20	6.2	13340086

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.