

ECON® Radiatorvoetventiel Type: 2450 Messing Haakse uitvoering Staartstuk/binnendraad




Toepassingsgebied

- Verwarming en koelsystemen.

Bijzonderheden

- 2 Functies.
- Voorinstelbaar.
- Afsluitbaar.



Kenmerken

Type: 2450

Uitvoering: Staartstuk/binnendraad

Materiaal huis: Messing

Oppervlaktebescherming: Vernikkeld

Haakse uitvoering: Ja

Aftapbaar: Nee

Vulbaar: Nee

Materiaal staartstuk: Messing

Materiaal binnenwerk: Messing

Materiaal wartelmoer: Messing

Materiaal kap: Messing

Bediening: Inbus

Voorinstelbaar: Ja

Afsluitbaar: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	A mm	B mm	C mm	F ["]	G ["]
3/8	42,5	49	20,5	3/8	3/8
1/2	43	53	23	1/2	1/2
3/4	46	63	23	3/4	3/4

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	10bar
Max. temperatuur	120°C

Maat radiatoraansluiting	Afdichting	Artikel
1/2" [15]	EPDM	11812875
3/4" [20]	EPDM	11812876
3/8" [10]	EPDM	11812874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.