



ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer Flens PN16 Druktrap flens: Class 125

Toepassingsgebied

- Brand- en koelwater.

Bijzonderheden

- Bouwlengte volgens ASME B16.10.
- Stijgende spindel, niet stijgend handwiel.

Kenmerken

Type: 1800

Norm: ASME

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW614N

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN ["]	L mm	H mm	M mm	A mm	Gewicht [kg]
2	178	275	150	165	13
2 ½	190	335	175	185	17
3	203	380	175	200	23
4	229	435	200	220	32
6	267	585	225	285	56
8	292	710	225	340	89
10	330	830	250	405	134
12	356	965	300	460	181

Doorlaat	120°C	150°C
2" - 12"	16	13
		[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Artikel
mm										
EN-JL1040	2" [50]	PN16	Class 125	ASME B16.10, T1, Serie 1	178	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	13449566
EN-JL1040	3" [80]	PN16	Class 125	ASME B16.10, T1, Serie 1	203	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	12256599

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Inbouwlengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Artikel
EN-JL1040	4" [100]	PN16	Class 125	ASME B16.10, T1, Serie 1	229	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	12725386
EN-JL1040	6" [150]	PN16	Class 125	ASME B16.10, T1, Serie 1	267	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	12653031
EN-JL1040	8" [200]	PN16	Class 125	ASME B16.10, T1, Serie 1	292	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	13449567

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.