



Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling

Robuuste zelfdichtende plugkranen met automatische ontluchting bij het sluiten. Hierdoor kunnen slangen en pneumatisch gereedschap drukloos worden en dus veilig ontkoppeld worden. Alle maten en uitvoeringen zijn voorzien van een persluchtkoppeling. Er is een nokafstand van 42 mm met rubber of messing afdichtingsring.

Kenmerken

Type: 775

Uitvoering: Dubbele persluchtkraan

Materiaal huis: Gietijzer

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Klauwkoppeling


Nokafstand: 42 mm

Druktrap artikel: PN10

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Maximum druk bij 20 °C: 10 bar



Nom. binnendiameter	Afdichting	Artikel
3/4" [20]	Messing	13445996
3/4" [20]	Rubber	12365131
1" [25]	Messing	13445995
1" [25]	Rubber	13308535

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.