



KERN Plateauweegschaal type SFE

Plateauweegschaal type SFE

- **Robuuste, geijkte plateauweegschaal**
 Ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in de industriële omgeving.
 Voor ijkingsplichtige toepassingen, ijking bij bestelling aanvragen, ijking achteraf is niet mogelijk.
- **Stof- en spatwaterdicht IP 65**
 Afleesapparaat en weegplateau van RVS.
 Onderbouw van gelakt staal.
- **Wegen in het tolerantiebereik (checkweighing):**
 Accumodus standaard, bedrijfsduur 35 uur, zonder achtergrondverlichting.
 Weegcellen van aluminium, met siliconencoating.
 Toegestane omgevingstemperatuur van -10 °C tot +40 °C.

Uitvoering	Deling	Hijsvermogen	Artikel
	g	kg	
SFE 30K10IPM	10	30	12963218
SFE 60K20IPM	20	60	12963198

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.