



E-COLL Acrylaatkit overschilderbaar

Acryl

- **Productomschrijving**

Hoogwaardige één-componenten acrylaatkit voor toepassing binnen en buiten, overschilderbaar.

Bij voegen en aansluitingen in de vloer en in natte omgevingen, raden wij E-COLL Reapcyl aan.

- **Toepassingsgebieden**

Afdichting van voegen en aansluitingen met een vervorming tot 15 %.

Scheuren in metsel- en pleisterwerk.

Voor zuigende bouwmaterialen zoals beton en hout, voor het plamuren van allerlei soorten scheuren in de wand.

Afdichting van voegen van houten en kunststof kozijnen, rolluiken en vensterbanken.

- **Technische kenmerken**

Plasto-elastisch, fysiek drogend dispersie-afdichtingsmiddel.

Niet bij regen- of vorstgevaar verwerken (zie E-COLL Repacryl).

Verwerkingstemperatuur: -5 °C tot +30 °C.

Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C.

Huidvorming: na ca. 20 min.

Uithardsnelheid: 3mm/dag.

Na uitharding slagregenvast.



Inhoud ml	Kleur	Artikel
310	Grijs	12970970

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.