



ECON® Schuifafsluiter Type: 2406NOD Nodulair gietijzer Flens PN10

Toepassingsgebied

- Koud en warm zoetwater, zoutwater, smeerolie, stoom.

Bijzonderheden

- Op verzoek worden de afsluiters geleverd met een 3.2 certificaat.
- Deze uitvoering wordt geleverd met een epoxy coating (in- en uitwendig).
- Voorzien van dubbele spoed.

Kenmerken

Type: 2406NOD

Norm: EN [DIN]

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriek coating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: EN-JS1020

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

DN mm	A mm	L mm	H mm	H open mm	M mm	Aftapplug G ["]	Gewicht [kg]
40	150	140	265	310	150		10
50	165	150	275	330	150	½	12
65	185	170	335	405	175	½	17
80	200	180	355	440	175	½	22
100	220	190	400	505	200	½	27
125	250	200	495	625	200	½	33
150	285	210	585	740	225	½	43
200	340	230	700	910	225	¾	65
250	395	250	830	1090	250	¾	100
300	445	270	960	1270	300	¾	142

Doorlaat	Druk - Temperatuur
DN 40 t/m DN 200	16 bar - 50°C
DN 250 t/m DN 300	10 bar - 50°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
EN-JS1020	DN50	PN10	EN 558, Serie 14	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Brons	1.4301	13286869

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
EN-JS1020	DN65	PN10	EN 558, Serie 14	170	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Brons	1.4301	13286870
EN-JS1020	DN80	PN10	EN 558, Serie 14	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Brons	1.4301	13286871
EN-JS1020	DN100	PN10	EN 558, Serie 14	190	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Brons	1.4301	13286872
EN-JS1020	DN150	PN10	EN 558, Serie 14	210	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Nodulair gietijzer	1.4301	13286873
EN-JS1020	DN200	PN10	EN 558, Serie 14	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Nodulair gietijzer	1.4301	13286874
EN-JS1020	DN250	PN10	EN 558, Serie 14	250	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	Nodulair gietijzer	1.4301	13286875

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.