

GOODALL Slangpilaar DuraCrimp binnendraad BSP cone 60°



- Kenmerken**
- Type component: Slangpilaar
 - Materiaal: Staal
 - Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend
 - Materiaal afdichting: PTFE
 - Bochthoek [graden]: 90 °
 - Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
 - Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
3/8"	DN06	160	2.32	13562465
1/4"	DN06	160	2320	13253811
3/8"	DN10	160	2320	13253812
3/8"	DN10	160	2.32	13580598
1/2"	DN12	160	2.32	13562466
3/4"	DN12	160	2.32	13562487
1/2"	DN12	160	2320	13253813
3/4"	DN20	160	2320	13253815
3/4"	DN20	160	2.32	13580549
1"	DN25	160	2320	13253816
1.1/4"	DN32	160	2320	13253817
1.1/2"	DN38	125	1812	13253818
2"	DN50	80	1160	13253819
1/4"	DN06	160	2320	13224811
3/8"	DN10	160	2320	13224812
1/2"	DN12	160	2320	13224813
5/8"	DN16	160	2320	13224814
3/4"	DN20	160	2320	13224815
1"	DN25	160	2320	13224816
1.1/4"	DN32	100	1450	13224817
1.1/2"	DN38	100	1450	13224818

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.