

GOODALL Slangpilaar DuraCrimp buitendraad BSPT



Kenmerken
Type component: Slangpilaar
Materiaal: Staal
Type slangkoppeling: Buitendraad
Bochthoek [graden]: 0 °
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1.1/4"	DN32	160	2320	13253808
1.1/2"	DN38	125	1812	13253809
2"	DN50	80	1160	13253810
1/4"	DN06	160	2320	13253829
3/8"	DN08	160	2.32	14081397
3/8"	DN10	160	2320	13253830
1/2"	DN12	160	2320	13253831
3/4"	DN20	160	2320	13253833
1"	DN25	160	2320	13253834
1.1/4"	DN32	160	2320	13253835
1.1/2"	DN38	125	1812	13253836
1/4"	DN06	160	2320	13224829
3/8"	DN10	160	2320	13224830
1/2"	DN12	160	2320	13224831
1/2"	DN16	160	2320	13224832
3/4"	DN20	160	2320	13224833
1"	DN25	160	2320	13224834
1.1/4"	DN32	100	1450	13224835
1.1/2"	DN38	100	1450	13224836
2"	DN50	100	1450	13224837

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.