



ECON® Verlengspindel Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan Geschikt vanaf bouwjaar 2017

Toepassingsgebied:

- Verlengspindel bij ECON® premium kogelkranen:
- type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.

Bijzonderheden

- ISO 5211 Direct Mount topflens.
- Geschikt voor actuator montage.

Kenmerken

Type: 7411

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M

As opname afsluiter: Vierkant

As opname aandrijving: Vierkant

Met nippel: Nee

Maattabel

Grootte	DN	A	B	E	F	E1	U	Gewicht
	Volle doorlaat	Gereduceerde doorlaat			mm	mm	mm	kg
1	1/4" - 3/4"	3/4" - 1"	F03-F04	F04	9	9.6	9	0.6
2	1" - 1.1/4"	1.1/4" - 1.1/2"	F04-F05	F05	11	11.8	11	0.9
3	1.1/2" - 2"	2" - 2.1/2"	F07	F07	14	15	14	1.7
4	2.1/2" - 3"	3" - 4"	F07-F10	F10	17	18	20	2.6
5	4"	-	F10	F10	22	23.5	22	3.4

DN volle doorlaat	DN gereduceerde doorlaat	Montageflens afsluiter	Afmeting as afsluiter	Montageflens aandrijving	Materiaal huisafdichting	Geschikt vanaf bouwjaar	Hoogte	Artikel
			mm				mm	
1" - 1.1/4"	1.1/4" - 1.1/2"	F05	11	F04/F05	RPTFE	2017	100	13278990
1.1/2" - 2"	2" - 2.1/2"	F07	14	F07	RPTFE	2017	100	13278991
1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4" - 1"	F04	9	F03/F04	RPTFE	2017	100	13278989
2.1/2" - 3"	3" - 4"	F10	17	F07/F10	RPTFE	2017	100	13278992
4"		F10	22	F10	RPTFE	2017	100	13278993

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.