



STAUFF Smoorventiel type DV

- Smoorventiel DV leidingbouwmontage.
- Smoring werkt in 2 richtingen.
- Max. werkdruk 350 bar.
- Contraemoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.

Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Zonder terugslagklep

Materiaal: Staal



Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
350	14	1/8" BSP	884928
350	60	1/4" BSP	882364
350	75	3/8" BSP	881562
350	140	1/2" BSP	883646
350	175	3/4" BSP	909106
350	350	1.1/2" BSP	1058105
350	350	1.1/4" BSP	834610
350	350	1" BSP	917591
350	350	2" BSP	1058107

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.