


WALVOIL Regelbaar daalventiel type VRD buitendraad



- Daalventiel VRD.
- Max. werkdruk 300 bar.
- Staal.
- Instelbaar.
- Te gebruiken met huizen VCG502 en VCG503.

Kenmerken

Uitvoering: Daalventiel

Uitvoering klep: Instelbaar



Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
300	10	1,0 - 1,6 L/min	1/4" BSP	12560979
300	10	1,6 - 2,5 L/min	1/4" BSP	12560980
300	10	2,5 - 4,0 L/min	1/4" BSP	12560981
300	10	4,0 - 6,3 L/min	1/4" BSP	12560982
300	10	6,3 - 10 L/min	1/4" BSP	12560983
300	25	2,5 - 4,0 L/min	3/8" BSP	12497214
300	25	4,0 - 6,3 L/min	3/8" BSP	12560967
300	25	6,3 - 10 L/min	3/8" BSP	12560968
300	25	10 - 16 L/min	3/8" BSP	12560969
300	25	16 - 25 L/min	3/8" BSP	12560970
300	67	16 - 21 L/min	1/2" BSP	12497215
300	67	21 - 28 L/min	1/2" BSP	12560971
300	67	28 - 37 L/min	1/2" BSP	12560972
300	67	37 - 50 L/min	1/2" BSP	12560973
300	67	50 - 67 L/min	1/2" BSP	12560974
300	150	37 - 50 L/min	3/4" BSP	12560975
300	150	37-50 L/min	3/4" BSP	12497216
300	150	67 - 90 L/min	3/4" BSP	12560976
300	150	90 - 120 L/min	3/4" BSP	12560977
300	150	120 - 150 L/min	3/4" BSP	12560978

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.