



OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend type VBPSL

Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in 1 richting. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Enkel

Materiaal: Staal

Stuurdrukverhouding	Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
1:3,5	1 bar	220	120	1" BSP	12497109
1:4,4	0,5 bar	250	80	3/4" BSP	12497108
1:4,6	3 bar	300	45	1/2" BSP	24123734
1:6,5	5 bar	300	30	3/8" BSP	12497107
1:9,8	2,5 bar	350	20	1/4" BSP	12497106

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.