


WALVOIL Daalventiel vast type VSC buitendraad



- Daalventiel VSC.
- Max. werkdruk 350 bar.
- Staal.
- Vaste instelling.
- Te gebruiken met huizen VCG506 en VCG507.

Kenmerken

Uitvoering: Daalventiel

Uitvoering klep: Vast



Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
350	15	1/4" BSP	12497043
350	15	1/4" BSP	12497044
350	15	1/4" BSP	12497045
350	15	1/4" BSP	12497046
350	15	1/4" BSP	12497047
350	15	1/4" BSP	12497048
350	15	1/4" BSP	12497049
350	15	1/4" BSP	12497050
350	15	1/4" BSP	12497051
350	15	1/4" BSP	12497052
350	25	3/8" BSP	12497053
350	25	3/8" BSP	12497054
350	25	3/8" BSP	12497055
350	25	3/8" BSP	12497056
350	25	3/8" BSP	12497057
350	25	3/8" BSP	12497058
350	25	3/8" BSP	12497059
350	25	3/8" BSP	12497060
350	60	1/2" BSP	12560986
350	60	1/2" BSP	12560988
350	60	1/2" BSP	12560991
350	60	1/2" BSP	12560985
350	60	1/2" BSP	12560987
350	60	1/2" BSP	12560989
350	60	1/2" BSP	12560990
350	60	1/2" BSP	12560984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.