



OLEODINAMICA MARCHESINI Vaste stroomverdeler type V-EQ

Deze kleppen worden gebruikt wanneer twee gelijke aandrijvingen, die niet mechanisch gekoppeld zijn, door dezelfde pomp worden gevoed en door één enkele klep worden bediend, gelijktijdig moeten bewegen, zowel in uit- als in ingeschoven toestand.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



Kenmerken

Type: Leidingbouwmontage

Max. werkdruk: 250 bar

Volumestroom l/min	Aansluitingen	Materiaal	Artikel
1-3	C,A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495718
3-6	C,A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495719
6-10	C,A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495720
10-20	C,A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495721
20-32	C,A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495722
25-40	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495723
40-60	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495724
60-80	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Gietijzer	12495725

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.