



KEMPER Inregelafsluiter Serie: 143 22 Type: KP143-22 Dynamisch Brons KIWA Mapress aansluiting

Toepassingsgebied

- Voor thermisch evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden

- KIWA keur.
- Voor lage capaciteit: specifiek voor lage volumes; Kv waarde 0.05 - 0.4.
- Kemper ETA THERM.
- Afsluiter-, regel- en instelfunctie.
- D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.

Kenmerken

Serie: 143 22

Type: KP143-22

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Mapress aansluiting

Regeling: Dynamisch

Toepassing: CV water en tapwater

Met meetnippels: Nee

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

KIWA: Ja

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Instelbereik °C	Kvs-waarde m³/h	Afdichting	Artikel
DN15	PN16	50 / 65	1.3	PTFE	13488277
DN20	PN16	50 / 65	1.6	PTFE	13488278

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.