



FESTO Handafsluiter HE

Kenmerken

Serie: HE

Bediening: Handmatig

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Poort aansluiting mm	Werkdruk bar	Functie	DIN-grootte	Materiaal huis	Artikel
270			QS-6	-0.95 / 10	3/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209907
278			QS-6	-0.95 / 10	2/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209901
301	BSPT (R)	1/8		-0.95 / 10	3/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209909
301	BSPT (R)	1/8		-0.95 / 10	3/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	11630294
307	BSPT (R)	1/8		-0.95 / 10	2/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	11630362
380	BSPT (R)	1/4		-0.95 / 10	3/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209910
380	BSPT (R)	1/4		-0.95 / 10	3/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	23210912
388			QS-8	-0.95 / 10	2/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209902
390			QS-8	-0.95 / 10	3/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209908
396	BSPT (R)	1/4		-0.95 / 10	2/2 bistabiel	5	PBT-versterkt	23209905
728	BSPT (R)	3/8		-0.95 / 10	2/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	11630363
730	BSPT (R)	3/8		-0.95 / 10	3/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	11630295
733	BSPT (R)	3/8		-0.95 / 10	3/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	11630366
761			QS-10	-0.95 / 10	2/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	23209903
776	BSPT (R)			-0.95 / 10	2/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	23209906
780			QS-10	-0.95 / 10	3/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	11630364
796	BSPT (R)			-0.95 / 10	3/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	11630367
830			QS-12	-0.95 / 10	2/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	23209904
840			QS-12	-0.95 / 10	3/2 bistabiel	7	PBT-versterkt	11630365

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.