



FESTO Drukregelventielbatterij LRB-K

Kenmerken

Serie: LRB-K

Debiet: 3800 l/min

Stromingsrichting: links ? rechts

Materiaal afdichting: NBR

Materiaal behuizing: Zink drukgegoten

Temperatuurbereik [°C]: -5 / 50 °C

Drukbereik bar	Werkdruk bar	Gewicht g	Artikel
0.5 / 12	1 / 16	1480	11645636
0.5 / 12	1 / 16	1090	11645620
0.5 / 12	1 / 16	1860	11645652
0.5 / 12	1 / 16	760	11645604
0.5 / 7	1 / 16	1480	11645634
0.5 / 7	1 / 16	1090	11645618
0.5 / 7	1 / 16	1860	11645650
0.5 / 7	1 / 16	760	11645602
0.5 / 12	1 / 16	1480	11645637
0.5 / 12	1 / 16	760	11645605
0.5 / 12	1 / 16	1860	11645653
0.5 / 12	1 / 16	1090	11645621
0.5 / 7	1 / 16	760	11645603
0.5 / 7	1 / 16	1480	11645635
0.5 / 7	1 / 16	1090	11645619
0.5 / 7	1 / 16	1860	11645651
0.5 / 12		1950	11645608
0.5 / 12		4828	11645656
0.5 / 12		3144	11645624
0.5 / 12		3834	11645640
0.5 / 7		1950	11645606
0.5 / 7		3834	11645638
0.5 / 7		3144	11645622
0.5 / 7		4828	11645654
0.5 / 7	1.5 / 10	500	11649125
0.5 / 7	1.5 / 10	1250	11649128
0.5 / 7	1.5 / 10	750	11649126
0.5 / 7	1.5 / 10	1000	11649127
0.5 / 12		3834	11645641
0.5 / 12		1950	11645609
0.5 / 12		3144	11645625
0.5 / 12		4828	11645657
0.5 / 7		3834	11645639
0.5 / 7		4828	11645655
0.5 / 7		3144	11645623
0.5 / 7		1950	11645607

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.