

FESTO Elektro-cilinder EPCO



Kenmerken

Serie: EPCO

Bedrijfstemperatuur: 0 / 50 °C

Beschermingsgraad (IP): 40

Type spindel	DIN-grootte	Slaglengte mm	Spindelsteek mm/U	Herhaalnauwkeurigheid mm	Max. aanzetkracht Fx N	Artikel
						12736110
Kogelschroef	16	50	8	±0,02	50	14166854
Kogelschroef	16	100	3	±0,02	125	14166859
Kogelschroef	16	100	8	±0,02	50	14166881
Kogelschroef	16	150	3	±0,02	125	14166885
Kogelschroef	16	150	8	±0,02	50	14166906
Kogelschroef	16	200	3	±0,02	125	14166909
Kogelschroef	16	200	8	±0,02	50	14166933
Kogelschroef	25	50	3	±0,02	350	14166827
Kogelschroef	25	50	10	±0,02	105	14166838
Kogelschroef	25	100	3	±0,02	350	14166835
Kogelschroef	25	100	10	±0,02	105	14166849
Kogelschroef	25	150	3	±0,02	350	14166846
Kogelschroef	25	150	10	±0,02	105	14166870
Kogelschroef	25	200	3	±0,02	350	14166867
Kogelschroef	25	200	10	±0,02	105	14166902
Kogelschroef	25	300	3	±0,02	350	14166930
Kogelschroef	25	300	10	±0,02	105	14166961
Kogelschroef	40	50	5	±0,02	650	14166852
Kogelschroef	40	50	12.7	±0,02	250	14166896
Kogelschroef	40	100	5	±0,02	650	14166889
Kogelschroef	40	100	12.7	±0,02	250	14166926
Kogelschroef	40	150	5	±0,02	650	14166922
Kogelschroef	40	150	12.7	±0,02	250	14166954
Kogelschroef	40	200	5	±0,02	650	14166950
Kogelschroef	40	200	12.7	±0,02	250	14166969
Kogelschroef	40	300	5	±0,02	650	14166975
Kogelschroef	40	300	12.7	±0,02	250	14166985

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.