


FESTO Lineaire aandrijving DGPL



Kenmerken

Serie: DGPL

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal huis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF	Instelbaar	25	1	G1/8	2 / 8	11645107
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF	Instelbaar	25	250	G1/8	2 / 8	11645104
DGPL-25-400-PPV-A-B-KF	Instelbaar	25	400	G1/8	2 / 8	11645105
DGPL-25-500-PPV-A-B-KF	Instelbaar	25	500	G1/8	2 / 8	11645106
DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF	Instelbaar	32	1	G1/8	2 / 8	11645113
DGPL-32-250-PPV-A-B-KF	Instelbaar	32	250	G1/8	2 / 8	11645110
DGPL-32-400-PPV-A-B-KF	Instelbaar	32	400	G1/8	2 / 8	11645111
DGPL-32-500-PPV-A-B-KF	Instelbaar	32	500	G1/8	2 / 8	11645112
DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF	Instelbaar	40	1	G1/4	1.5 / 8	11645121
DGPL-40-250-PPV-A-B-KF	Instelbaar	40	250	G1/4	1.5 / 8	11645118
DGPL-40-400-PPV-A-B-KF	Instelbaar	40	400	G1/4	1.5 / 8	11645119
DGPL-40-500-PPV-A-B-KF	Instelbaar	40	500	G1/4	1.5 / 8	11645120

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.