



FESTO Minislide EGSC

Kenmerken

Serie: EGSC
Bedrijfstemperatuur: 0 / 50 °C
Beschermingsgraad (IP): 40

Type spindel	DIN-grootte	Slaglength mm	Spindelsteek mm/U	Herhaalnauwkeurigheid mm	Max. aanzetkracht Fx N	Artikel
Kogelschroef	25	25	6	±0.015	70	14168689
Kogelschroef	25	50	6	±0.015	70	14168690
Kogelschroef	25	75	6	±0.015	70	14168691
Kogelschroef	32	25	8	±0.015	87	14168685
Kogelschroef	32	50	8	±0.015	87	14168686
Kogelschroef	32	75	8	±0.015	87	14168687
Kogelschroef	32	100	8	±0.015	87	14168688
Kogelschroef	45	25	10	±0.015	188	14168692
Kogelschroef	45	50	10	±0.015	188	14168693
Kogelschroef	45	75	10	±0.015	188	14168694
Kogelschroef	45	100	10	±0.015	188	14168695
Kogelschroef	45	125	10	±0.015	188	14168696
Kogelschroef	45	150	10	±0.015	188	14168697
Kogelschroef	60	50	12	±0.015	345	14168698
Kogelschroef	60	75	12	±0.015	345	14168699
Kogelschroef	60	100	12	±0.015	345	14168700
Kogelschroef	60	125	12	±0.015	345	14168701
Kogelschroef	60	150	12	±0.015	345	14168702
Kogelschroef	60	200	12	±0.015	345	14168703

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.