

FESTO Normcilinder DNC



Kenmerken

Serie: DNC

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DNC-40-50-PPV	Instelbaar	40	50	G1/4	0.6 / 12	11632693
DNC-32-20-PPV-A	Instelbaar	32	20	G1/8	0.6 / 12	14486745
DNC-32-150-PPV-A	Instelbaar	32	150	G1/8	0.6 / 12	14486735
DNC-40-20-PPV-A	Instelbaar	40	20	G1/4	0.6 / 12	14486747
DNC-40-30-PPV-A	Instelbaar	40	30	G1/4	0.6 / 12	14486746
DNC-40-70-PPV-A	Instelbaar	40	70	G1/4	0.6 / 12	14486762
DNC-50-20-PPV-A	Instelbaar	50	20	G1/4	0.6 / 12	14486749
DNC-50-30-PPV-A	Instelbaar	50	30	G1/4	0.6 / 12	14486763
DNC-63-20-PPV-A	Instelbaar	63	20	G3/8	0.6 / 12	14486765
DNC-63-40-PPV-A	Instelbaar	63	40	G3/8	0.6 / 12	14486766
DNC-63-70-PPV-A	Instelbaar	63	70	G3/8	0.6 / 12	14486768
DNC-63-150-PPV-A	Instelbaar	63	150	G3/8	0.6 / 12	14486750
DNC-80-20-PPV-A	Instelbaar	80	20	G3/8	0.6 / 12	14486769
DNC-80-30-PPV-A	Instelbaar	80	30	G3/8	0.6 / 12	14486737
DNC-80-60-PPV-A	Instelbaar	80	60	G3/8	0.6 / 12	14486774
DNC-80-70-PPV-A	Instelbaar	80	70	G3/8	0.6 / 12	14486775
DNC-80-150-PPV-A	Instelbaar	80	150	G3/8	0.6 / 12	14486736
DNC-125-100-PPV-A	Instelbaar	125	100	G1/2	0.6 / 10	11632755

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.