

FESTO Normcilinder DSBF



Kenmerken

Serie: DSBF

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	25	G1/8	0.6 / 12	12575751
DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	40	G1/8	0.6 / 12	12575760
DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	50	G1/8	0.6 / 12	12575764
DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	80	G1/8	0.6 / 12	12575766
DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	100	G1/8	0.6 / 12	12575733
DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	125	G1/8	0.6 / 12	12575736
DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	160	G1/8	0.6 / 12	12575738
DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	200	G1/8	0.6 / 12	12575747
DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	250	G1/8	0.6 / 12	12575749
DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	320	G1/8	0.6 / 12	12575755
DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	400	G1/8	0.6 / 12	12575758
DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	32	500	G1/8	0.6 / 12	12575762
DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	25	G1/4	0.6 / 12	12575778
DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	40	G1/4	0.6 / 12	12575948
DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	50	G1/4	0.6 / 12	12575951
DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	80	G1/4	0.6 / 12	12575953
DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	100	G1/4	0.6 / 12	12575768
DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	125	G1/4	0.6 / 12	12575770
DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	160	G1/4	0.6 / 12	12575772
DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	200	G1/4	0.6 / 12	12575774
DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	250	G1/4	0.6 / 12	12575776
DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	320	G1/4	0.6 / 12	12575944
DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	400	G1/4	0.6 / 12	12575946
DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	40	500	G1/4	0.6 / 12	12604709
DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	25	G1/4	0.4 / 12	12575966
DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	40	G1/4	0.4 / 12	12575972
DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	50	G1/4	0.4 / 12	12575976
DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	80	G1/4	0.4 / 12	12575978

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	100	G1/4	0.4 / 12	12575956
DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	125	G1/4	0.4 / 12	12575958
DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	160	G1/4	0.4 / 12	12575960
DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	200	G1/4	0.4 / 12	12575962
DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	250	G1/4	0.4 / 12	12575964
DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	320	G1/4	0.4 / 12	12575968
DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	400	G1/4	0.4 / 12	12575970
DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	50	500	G1/4	0.4 / 12	12575974
DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	25	G3/8	0.4 / 12	12575990
DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	40	G3/8	0.4 / 12	12575997
DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	50	G3/8	0.4 / 12	12576001
DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	80	G3/8	0.4 / 12	12576003
DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	100	G3/8	0.4 / 12	12575980
DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	125	G3/8	0.4 / 12	12575982
DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	160	G3/8	0.4 / 12	12575984
DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	200	G3/8	0.4 / 12	12575986
DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	250	G3/8	0.4 / 12	12575988
DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	320	G3/8	0.4 / 12	12575992
DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	400	G3/8	0.4 / 12	12575994
DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	63	500	G3/8	0.4 / 12	12575999
DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	25	G3/8	0.4 / 12	12576019
DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	40	G3/8	0.4 / 12	12576025
DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	50	G3/8	0.4 / 12	12576030
DSBF-C-80-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	80	G3/8	0.4 / 12	12576032
DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	100	G3/8	0.4 / 12	12576006
DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	125	G3/8	0.4 / 12	12576008
DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	160	G3/8	0.4 / 12	12576011
DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	200	G3/8	0.4 / 12	12576014
DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	250	G3/8	0.4 / 12	12576017
DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	320	G3/8	0.4 / 12	12576021
DSBF-C-80-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	400	G3/8	0.4 / 12	12576023
DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	80	500	G3/8	0.4 / 12	12576027
DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	25	G1/2	0.4 / 12	12575685
DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	40	G1/2	0.4 / 12	12575693
DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	50	G1/2	0.4 / 12	12575699

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	80	G1/2	0.4 / 12	12575702
DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	100	G1/2	0.4 / 12	12575675
DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	125	G1/2	0.4 / 12	12575677
DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	160	G1/2	0.4 / 12	12575679
DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	200	G1/2	0.4 / 12	12575681
DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	250	G1/2	0.4 / 12	12575683
DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	320	G1/2	0.4 / 12	12575687
DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	400	G1/2	0.4 / 12	12575691
DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	100	500	G1/2	0.4 / 12	12575695
DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	25	G1/2	0.2 / 10	12575716
DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	40	G1/2	0.2 / 10	12575725
DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	50	G1/2	0.2 / 10	12575729
DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	80	G1/2	0.2 / 10	12575731
DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	100	G1/2	0.2 / 10	12575705
DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	125	G1/2	0.2 / 10	12575707
DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	160	G1/2	0.2 / 10	12575709
DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	200	G1/2	0.2 / 10	12575711
DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	250	G1/2	0.2 / 10	12575713
DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	320	G1/2	0.2 / 10	12575720
DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	400	G1/2	0.2 / 10	12575722
DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R	Instelbaar	125	500	G1/2	0.2 / 10	12575727
DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	25	G1/8	0.6 / 12	12575750
DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	40	G1/8	0.6 / 12	12575759
DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	50	G1/8	0.6 / 12	12575763
DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	80	G1/8	0.6 / 12	12575765
DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	100	G1/8	0.6 / 12	12575732
DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	125	G1/8	0.6 / 12	12575735
DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	160	G1/8	0.6 / 12	12575737
DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	200	G1/8	0.6 / 12	12575740
DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	250	G1/8	0.6 / 12	12575748
DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	320	G1/8	0.6 / 12	12575754
DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	400	G1/8	0.6 / 12	12575756
DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	32	500	G1/8	0.6 / 12	12575761
DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	25	G1/4	0.6 / 12	12575777
DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	40	G1/4	0.6 / 12	12575947

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	50	G1/4	0.6 / 12	12575950
DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	80	G1/4	0.6 / 12	12575952
DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	100	G1/4	0.6 / 12	12575767
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	125	G1/4	0.6 / 12	12575769
DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	160	G1/4	0.6 / 12	12575771
DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	200	G1/4	0.6 / 12	12575773
DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	250	G1/4	0.6 / 12	12575775
DSBF-C-40-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	320	G1/4	0.6 / 12	12575779
DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	400	G1/4	0.6 / 12	12575945
DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	40	500	G1/4	0.6 / 12	12575949
DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	25	G1/4	0.4 / 12	12575965
DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	40	G1/4	0.4 / 12	12575971
DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	50	G1/4	0.4 / 12	12575975
DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	80	G1/4	0.4 / 12	12575977
DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	100	G1/4	0.4 / 12	12575955
DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	125	G1/4	0.4 / 12	12575957
DSBF-C-50-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	160	G1/4	0.4 / 12	12575959
DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	200	G1/4	0.4 / 12	12575961
DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	250	G1/4	0.4 / 12	12575963
DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	320	G1/4	0.4 / 12	12575967
DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	400	G1/4	0.4 / 12	12575969
DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	50	500	G1/4	0.4 / 12	12575973
DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	25	G3/8	0.4 / 12	12575989
DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	40	G3/8	0.4 / 12	12575996
DSBF-C-63-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	50	G3/8	0.4 / 12	12576000
DSBF-C-63-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	80	G3/8	0.4 / 12	12576002
DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	100	G3/8	0.4 / 12	12575979
DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	125	G3/8	0.4 / 12	12575981
DSBF-C-63-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	160	G3/8	0.4 / 12	12575983
DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	200	G3/8	0.4 / 12	12575985
DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	250	G3/8	0.4 / 12	12575987
DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	320	G3/8	0.4 / 12	12575991
DSBF-C-63-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	400	G3/8	0.4 / 12	12575993
DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	63	500	G3/8	0.4 / 12	12575998
DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	25	G3/8	0.4 / 12	12576018

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	40	G3/8	0.4 / 12	12576024
DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	50	G3/8	0.4 / 12	12576029
DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	80	G3/8	0.4 / 12	12576031
DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	100	G3/8	0.4 / 12	12576004
DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	125	G3/8	0.4 / 12	12576007
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	160	G3/8	0.4 / 12	12576010
DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	200	G3/8	0.4 / 12	12576013
DSBF-C-80-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	250	G3/8	0.4 / 12	12576015
DSBF-C-80-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	320	G3/8	0.4 / 12	12576020
DSBF-C-80-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	400	G3/8	0.4 / 12	12576022
DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	80	500	G3/8	0.4 / 12	12576026
DSBF-C-100-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	25	G1/2	0.4 / 12	12575684
DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	40	G1/2	0.4 / 12	12575692
DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	50	G1/2	0.4 / 12	12575698
DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	80	G1/2	0.4 / 12	12575701
DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	100	G1/2	0.4 / 12	12575672
DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	125	G1/2	0.4 / 12	12575676
DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	160	G1/2	0.4 / 12	12575678
DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	200	G1/2	0.4 / 12	12575680
DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	250	G1/2	0.4 / 12	12575682
DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	320	G1/2	0.4 / 12	12575686
DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	400	G1/2	0.4 / 12	12575688
DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	100	500	G1/2	0.4 / 12	12575694
DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	25	G1/2	0.2 / 10	12575715
DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	40	G1/2	0.2 / 10	12575724
DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	50	G1/2	0.2 / 10	12575728
DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	80	G1/2	0.2 / 10	12575730
DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	100	G1/2	0.2 / 10	12575703
DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	125	G1/2	0.2 / 10	12575706
DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	160	G1/2	0.2 / 10	12575708
DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	200	G1/2	0.2 / 10	12575710
DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	250	G1/2	0.2 / 10	12575712
DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	320	G1/2	0.2 / 10	12575719
DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	400	G1/2	0.2 / 10	12575721
DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R	Zelf-instellend	125	500	G1/2	0.2 / 10	12575726

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.