


FESTO Normcilinder DSBG



Kenmerken

Serie: DSBG

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBG-32-25-PPVA-N3	Instelbaar	32	25	G1/8	0.6 / 12	12448309
DSBG-32-40-PPVA-N3	Instelbaar	32	40	G1/8	0.6 / 12	12474453
DSBG-32-50-PPVA-N3	Instelbaar	32	50	G1/8	0.6 / 12	12474454
DSBG-32-80-PPVA-N3	Instelbaar	32	80	G1/8	0.6 / 12	12474455
DSBG-32-100-PPVA-N3	Instelbaar	32	100	G1/8	0.6 / 12	12474456
DSBG-32-125-PPVA-N3	Instelbaar	32	125	G1/8	0.6 / 12	12474457
DSBG-32-160-PPVA-N3	Instelbaar	32	160	G1/8	0.6 / 12	12474458
DSBG-32-200-PPVA-N3	Instelbaar	32	200	G1/8	0.6 / 12	12474459
DSBG-32-250-PPVA-N3	Instelbaar	32	250	G1/8	0.6 / 12	12474460
DSBG-32-320-PPVA-N3	Instelbaar	32	320	G1/8	0.6 / 12	12474461
DSBG-32-400-PPVA-N3	Instelbaar	32	400	G1/8	0.6 / 12	12474462
DSBG-32-500-PPVA-N3	Instelbaar	32	500	G1/8	0.6 / 12	12474463
DSBG-40-25-PPVA-N3	Instelbaar	40	25	G1/4	0.6 / 12	12474476
DSBG-40-40-PPVA-N3	Instelbaar	40	40	G1/4	0.6 / 12	12474477
DSBG-40-50-PPVA-N3	Instelbaar	40	50	G1/4	0.6 / 12	12474478
DSBG-40-80-PPVA-N3	Instelbaar	40	80	G1/4	0.4 / 12	12474480
DSBG-40-100-PPVA-N3	Instelbaar	40	100	G1/4	0.6 / 12	12474481
DSBG-40-125-PPVA-N3	Instelbaar	40	125	G1/4	0.6 / 12	12474483
DSBG-40-160-PPVA-N3	Instelbaar	40	160	G1/4	0.6 / 12	12474484
DSBG-40-200-PPVA-N3	Instelbaar	40	200	G1/4	0.6 / 12	12474485
DSBG-40-250-PPVA-N3	Instelbaar	40	250	G1/4	0.6 / 12	12474486
DSBG-40-320-PPVA-N3	Instelbaar	40	320	G1/4	0.6 / 12	12474488
DSBG-40-400-PPVA-N3	Instelbaar	40	400	G1/4	0.6 / 12	12474489
DSBG-40-500-PPVA-N3	Instelbaar	40	500	G1/4	0.6 / 12	12474491
DSBG-50-25-PPVA-N3	Instelbaar	50	25	G1/4	0.4 / 12	12474505
DSBG-50-40-PPVA-N3	Instelbaar	50	40	G1/4	0.4 / 12	12474506
DSBG-50-50-PPVA-N3	Instelbaar	50	50	G1/4	0.4 / 12	12474507
DSBG-50-80-PPVA-N3	Instelbaar	50	80	G1/4	0.4 / 12	12474508
DSBG-50-100-PPVA-N3	Instelbaar	50	100	G1/4	0.4 / 12	12474509
DSBG-50-125-PPVA-N3	Instelbaar	50	125	G1/4	0.4 / 12	12474510
DSBG-50-160-PPVA-N3	Instelbaar	50	160	G1/4	0.4 / 12	12474511
DSBG-50-200-PPVA-N3	Instelbaar	50	200	G1/4	0.4 / 12	12474512
DSBG-50-250-PPVA-N3	Instelbaar	50	250	G1/4	0.4 / 12	12474513
DSBG-50-320-PPVA-N3	Instelbaar	50	320	G1/4	0.4 / 12	12474514
DSBG-50-400-PPVA-N3	Instelbaar	50	400	G1/4	0.4 / 12	12474561
DSBG-50-500-PPVA-N3	Instelbaar	50	500	G1/4	0.4 / 12	12474602
DSBG-63-25-PPVA-N3	Instelbaar	63	25	G3/8	0.4 / 12	12474618
DSBG-63-40-PPVA-N3	Instelbaar	63	40	G3/8	0.4 / 12	12474620
DSBG-63-50-PPVA-N3	Instelbaar	63	50	G3/8	0.4 / 12	12474623
DSBG-63-80-PPVA-N3	Instelbaar	63	80	G3/8	0.4 / 12	12474624
DSBG-63-100-PPVA-N3	Instelbaar	63	100	G3/8	0.4 / 12	12474625

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBG-63-125-PPVA-N3	Instelbaar	63	125	G3/8	0.4 / 12	12474626
DSBG-63-160-PPVA-N3	Instelbaar	63	160	G3/8	0.4 / 12	12474627
DSBG-63-200-PPVA-N3	Instelbaar	63	200	G3/8	0.4 / 12	12474629
DSBG-63-250-PPVA-N3	Instelbaar	63	250	G3/8	0.4 / 12	12474630
DSBG-63-320-PPVA-N3	Instelbaar	63	320	G3/8	0.4 / 12	12474631
DSBG-63-400-PPVA-N3	Instelbaar	63	400	G3/8	0.4 / 12	12474633
DSBG-63-500-PPVA-N3	Instelbaar	63	500	G3/8	0.4 / 12	12474634
DSBG-80-25-PPVA-N3	Instelbaar	80	25	G3/8	0.4 / 12	12474650
DSBG-80-40-PPVA-N3	Instelbaar	80	40	G3/8	0.4 / 12	12474651
DSBG-80-50-PPVA-N3	Instelbaar	80	50	G3/8	0.4 / 12	12474652
DSBG-80-80-PPVA-N3	Instelbaar	80	80	G3/8	0.4 / 12	12474653
DSBG-80-100-PPVA-N3	Instelbaar	80	100	G3/8	0.4 / 12	12474654
DSBG-80-125-PPVA-N3	Instelbaar	80	125	G3/8	0.4 / 12	12474655
DSBG-80-160-PPVA-N3	Instelbaar	80	160	G3/8	0.4 / 12	12474657
DSBG-80-200-PPVA-N3	Instelbaar	80	200	G3/8	0.4 / 12	12474658
DSBG-80-250-PPVA-N3	Instelbaar	80	250	G3/8	0.4 / 12	12397512
DSBG-80-320-PPVA-N3	Instelbaar	80	320	G3/8	0.4 / 12	12474660
DSBG-80-400-PPVA-N3	Instelbaar	80	400	G3/8	0.4 / 12	12405310
DSBG-80-500-PPVA-N3	Instelbaar	80	500	G3/8	0.4 / 12	12474662
DSBG-100-25-PPVA-N3	Instelbaar	100	25	G1/2	0.4 / 12	12474689
DSBG-100-40-PPVA-N3	Instelbaar	100	40	G1/2	0.4 / 12	12474690
DSBG-100-50-PPVA-N3	Instelbaar	100	50	G1/2	0.4 / 12	12474691
DSBG-100-80-PPVA-N3	Instelbaar	100	80	G1/2	0.4 / 12	12474694
DSBG-100-100-PPVA-N3	Instelbaar	100	100	G1/2	0.4 / 12	12474695
DSBG-100-125-PPVA-N3	Instelbaar	100	125	G1/2	0.4 / 12	12474696
DSBG-100-160-PPVA-N3	Instelbaar	100	160	G1/2	0.4 / 12	12474698
DSBG-100-200-PPVA-N3	Instelbaar	100	200	G1/2	0.4 / 12	12474700
DSBG-100-250-PPVA-N3	Instelbaar	100	250	G1/2	0.4 / 12	12474701
DSBG-100-320-PPVA-N3	Instelbaar	100	320	G1/2	0.4 / 12	12474703
DSBG-100-400-PPVA-N3	Instelbaar	100	400	G1/2	0.4 / 12	12474705
DSBG-100-500-PPVA-N3	Instelbaar	100	500	G1/2	0.4 / 12	12474707
DSBG-125-25-PPVA-N3	Instelbaar	125	25	G1/2	0.2 / 10	12668344
DSBG-125-40-PPVA-N3	Instelbaar	125	40	G1/2	0.2 / 10	12668349
DSBG-125-50-PPVA-N3	Instelbaar	125	50	G1/2	0.2 / 10	12668353
DSBG-125-80-PPVA-N3	Instelbaar	125	80	G1/2	0.2 / 10	12668355
DSBG-125-100-PPVA-N3	Instelbaar	125	100	G1/2	0.2 / 10	12568946
DSBG-125-125-PPVA-N3	Instelbaar	125	125	G1/2	0.2 / 10	12668336
DSBG-125-160-PPVA-N3	Instelbaar	125	160	G1/2	0.2 / 10	12668338
DSBG-125-200-PPVA-N3	Instelbaar	125	200	G1/2	0.2 / 10	12668340
DSBG-125-250-PPVA-N3	Instelbaar	125	250	G1/2	0.2 / 10	12668342
DSBG-125-320-PPVA-N3	Instelbaar	125	320	G1/2	0.2 / 10	12668346
DSBG-125-400-PPVA-N3	Instelbaar	125	400	G1/2	0.2 / 10	12660940
DSBG-125-500-PPVA-N3	Instelbaar	125	500	G1/2	0.2 / 10	12668351
DSBG-160-25-PPVA-N3	Instelbaar	160	25	G3/4	0.6 / 10	12668366

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBG-160-40-PPVA-N3	Instelbaar	160	40	G3/4	0.6 / 10	12668372
DSBG-160-50-PPVA-N3	Instelbaar	160	50	G3/4	0.6 / 10	12668376
DSBG-160-80-PPVA-N3	Instelbaar	160	80	G3/4	0.6 / 10	12668378
DSBG-160-100-PPVA-N3	Instelbaar	160	100	G3/4	0.6 / 10	12668357
DSBG-160-125-PPVA-N3	Instelbaar	160	125	G3/4	0.6 / 10	12668359
DSBG-160-160-PPVA-N3	Instelbaar	160	160	G3/4	0.6 / 10	12668361
DSBG-160-200-PPVA-N3	Instelbaar	160	200	G3/4	0.6 / 10	12668363
DSBG-160-250-PPVA-N3	Instelbaar	160	250	G3/4	0.6 / 10	12660939
DSBG-160-320-PPVA-N3	Instelbaar	160	320	G3/4	0.6 / 10	12668368
DSBG-160-400-PPVA-N3	Instelbaar	160	400	G3/4	0.6 / 10	12668370
DSBG-160-500-PPVA-N3	Instelbaar	160	500	G3/4	0.6 / 10	12668374
DSBG-200-100-PPVA-N3	Instelbaar	200	100	G3/4	0.6 / 10	12668380
DSBG-200-125-PPVA-N3	Instelbaar	200	125	G3/4	0.6 / 10	12668382
DSBG-200-160-PPVA-N3	Instelbaar	200	160	G3/4	0.6 / 10	12668384
DSBG-160-25-P-N3	Mechanisch	160	25	G3/4	0.6 / 10	12668365
DSBG-160-40-P-N3	Mechanisch	160	40	G3/4	0.6 / 10	12668371
DSBG-160-50-P-N3	Mechanisch	160	50	G3/4	0.6 / 10	12668375
DSBG-160-80-P-N3	Mechanisch	160	80	G3/4	0.6 / 10	12668377
DSBG-160-100-P-N3	Mechanisch	160	100	G3/4	0.6 / 10	12668356
DSBG-160-125-P-N3	Mechanisch	160	125	G3/4	0.6 / 10	12668358
DSBG-160-160-P-N3	Mechanisch	160	160	G3/4	0.6 / 10	12668360
DSBG-160-200-P-N3	Mechanisch	160	200	G3/4	0.6 / 10	12668362
DSBG-160-250-P-N3	Mechanisch	160	250	G3/4	0.6 / 10	12668364
DSBG-160-320-P-N3	Mechanisch	160	320	G3/4	0.6 / 10	12668367
DSBG-160-400-P-N3	Mechanisch	160	400	G3/4	0.6 / 10	12668369
DSBG-160-500-P-N3	Mechanisch	160	500	G3/4	0.6 / 10	12668373
DSBG-200-100-P-N3	Mechanisch	200	100	G3/4	0.6 / 10	12668379
DSBG-200-125-P-N3	Mechanisch	200	125	G3/4	0.6 / 10	12668381
DSBG-200-160-P-N3	Mechanisch	200	160	G3/4	0.6 / 10	12668383
DSBG-200-200-P-N3	Mechanisch	200	200	G3/4	0.6 / 10	12668385
DSBG-32-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	25	G1/8	0.6 / 12	12474464
DSBG-32-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	40	G1/8	0.6 / 12	12474465
DSBG-32-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	50	G1/8	0.6 / 12	12474466
DSBG-32-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	80	G1/8	0.6 / 12	12474467
DSBG-32-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	100	G1/8	0.6 / 12	12474468
DSBG-32-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	125	G1/8	0.6 / 12	12474469
DSBG-32-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	160	G1/8	0.6 / 12	12474470
DSBG-32-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	200	G1/8	0.6 / 12	12474471
DSBG-32-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	250	G1/8	0.6 / 12	12474472
DSBG-32-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	320	G1/8	0.6 / 12	12474473
DSBG-32-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	400	G1/8	0.6 / 12	12474474
DSBG-32-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	500	G1/8	0.6 / 12	12474475
DSBG-40-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	25	G1/4	0.6 / 12	12474492
DSBG-40-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	40	G1/4	0.6 / 12	12474493
DSBG-40-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	50	G1/4	0.6 / 12	12474494
DSBG-40-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	80	G1/4	0.6 / 12	12474496
DSBG-40-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	100	G1/4	0.6 / 12	12474497

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBG-40-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	125	G1/4	0.6 / 12	12474498
DSBG-40-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	160	G1/4	0.6 / 12	12474499
DSBG-40-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	200	G1/4	0.6 / 12	12474500
DSBG-40-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	250	G1/4	0.6 / 12	12474501
DSBG-40-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	320	G1/4	0.6 / 12	12474502
DSBG-40-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	400	G1/4	0.6 / 12	12474503
DSBG-40-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	500	G1/4	0.6 / 12	12474504
DSBG-50-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	25	G1/4	0.4 / 12	12474603
DSBG-50-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	40	G1/4	0.4 / 12	12474604
DSBG-50-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	50	G1/4	0.4 / 12	12474606
DSBG-50-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	80	G1/4	0.4 / 12	12474607
DSBG-50-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	100	G1/4	0.4 / 12	12474608
DSBG-50-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	125	G1/4	0.4 / 12	12474609
DSBG-50-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	160	G1/4	0.4 / 12	12474610
DSBG-50-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	200	G1/4	0.4 / 12	12474611
DSBG-50-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	250	G1/4	0.4 / 12	12474613
DSBG-50-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	320	G1/4	0.4 / 12	12474614
DSBG-50-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	400	G1/4	0.4 / 12	12474615
DSBG-50-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	500	G1/4	0.4 / 12	12474616
DSBG-63-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	25	G3/8	0.4 / 12	12474635
DSBG-63-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	40	G3/8	0.4 / 12	12474636
DSBG-63-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	50	G3/8	0.4 / 12	12474637
DSBG-63-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	80	G3/8	0.4 / 12	12474638
DSBG-63-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	100	G3/8	0.4 / 12	12474639
DSBG-63-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	125	G3/8	0.4 / 12	12474641
DSBG-63-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	160	G3/8	0.4 / 12	12474642
DSBG-63-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	200	G3/8	0.4 / 12	12474643
DSBG-63-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	250	G3/8	0.4 / 12	12474644
DSBG-63-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	320	G3/8	0.4 / 12	12474646
DSBG-63-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	400	G3/8	0.4 / 12	12474648
DSBG-63-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	500	G3/8	0.4 / 12	12474649
DSBG-80-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	25	G3/8	0.4 / 12	12474663
DSBG-80-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	40	G3/8	0.4 / 12	12474664
DSBG-80-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	50	G3/8	0.4 / 12	12474666
DSBG-80-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	80	G3/8	0.4 / 12	12474668
DSBG-80-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	100	G3/8	0.4 / 12	12474669
DSBG-80-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	125	G3/8	0.4 / 12	12474671
DSBG-80-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	160	G3/8	0.4 / 12	12474672
DSBG-80-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	200	G3/8	0.4 / 12	12474683
DSBG-80-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	250	G3/8	0.4 / 12	12474684
DSBG-80-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	320	G3/8	0.4 / 12	12474685
DSBG-80-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	400	G3/8	0.4 / 12	12474687
DSBG-80-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	500	G3/8	0.4 / 12	12474688
DSBG-100-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	25	G1/2	0.4 / 12	12474710
DSBG-100-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	40	G1/2	0.4 / 12	12474711
DSBG-100-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	50	G1/2	0.4 / 12	12474712
DSBG-100-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	80	G1/2	0.4 / 12	12474713
DSBG-100-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	100	G1/2	0.4 / 12	12474714
DSBG-100-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	125	G1/2	0.4 / 12	12474715
DSBG-100-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	160	G1/2	0.4 / 12	12474716
DSBG-100-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	200	G1/2	0.4 / 12	12474717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBG-100-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	250	G1/2	0.4 / 12	12474719
DSBG-100-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	320	G1/2	0.4 / 12	12474720
DSBG-100-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	400	G1/2	0.4 / 12	12474722
DSBG-100-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	500	G1/2	0.4 / 12	12474724
DSBG-125-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	25	G1/2	0.2 / 10	12668343
DSBG-125-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	40	G1/2	0.2 / 10	12668348
DSBG-125-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	50	G1/2	0.2 / 10	12668352
DSBG-125-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	80	G1/2	0.2 / 10	12668354
DSBG-125-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	100	G1/2	0.2 / 10	12668334
DSBG-125-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	125	G1/2	0.2 / 10	12668335
DSBG-125-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	160	G1/2	0.2 / 10	12668337
DSBG-125-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	200	G1/2	0.2 / 10	12668339
DSBG-125-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	250	G1/2	0.2 / 10	12668341
DSBG-125-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	320	G1/2	0.2 / 10	12668345
DSBG-125-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	400	G1/2	0.2 / 10	12668347
DSBG-125-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	125	500	G1/2	0.2 / 10	12668350

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.