

FESTO Parallelgrijper HGPL

Kenmerken

Serie: HGPL

Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C



Fabrikant ID	Boringdiameter	Bediening	Slaglengte	Aansluiting	Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten	Totale grijpkracht bij 6 bar openen	Werkdruk	Artikel
	mm		mm		N	N	bar	
HGPL-14-80-A-B	14	Dubbelwerkend	80	M5	158	126	3 / 8	13208437
HGPL-14-60-A-B	14	Dubbelwerkend	60	M5	158	126	3 / 8	13208436
HGPL-14-40-A-B	14	Dubbelwerkend	40	M5	158	126	3 / 8	13208435
HGPL-14-20-A-B	14	Dubbelwerkend	20	M5	158	126	3 / 8	13208434
HGPL-25-20-A-B	25	Dubbelwerkend	20	M5	512	412	3 / 8	13208438
HGPL-25-80-A-B	25	Dubbelwerkend	80	M5	512	412	3 / 8	13208441
HGPL-25-40-A-B	25	Dubbelwerkend	40	M5	512	412	3 / 8	13208439
HGPL-25-60-A-B	25	Dubbelwerkend	60	M5	512	412	3 / 8	13208440
HGPL-40-40-A-B	40	Dubbelwerkend	40	M5	1.216	1.038	3 / 8	13208444
HGPL-40-100-A-B	40	Dubbelwerkend	100	M5	1.216	1.038	3 / 8	13208448
HGPL-40-60-A-B	40	Dubbelwerkend	60	M5	1.216	1.038	3 / 8	13208445
HGPL-40-20-A-B	40	Dubbelwerkend	20	M5	1.216	1.038	3 / 8	13208443
HGPL-40-80-A-B	40	Dubbelwerkend	80	M5	1.216	1.038	3 / 8	13208446
HGPL-63-150-A-B	63	Dubbelwerkend	150	G1/8	2.742	2.466	3 / 8	13208452
HGPL-63-60-A-B	63	Dubbelwerkend	60	G1/8	2.742	2.466	3 / 8	13208450
HGPL-63-100-A-B	63	Dubbelwerkend	100	G1/8	2.742	2.466	3 / 8	13208451

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.