



FESTO Parallelgriper HGPP

Kenmerken

Serie: HGPP

Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C

Fabrikant ID	Boringdiameter	Bediening	Slaglengte	Aansluiting	Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten	Totale grijpkracht bij 6 bar openen	Werkdruk	Artikel
	mm		mm		N	N	bar	
HGPP-10-A-G2	10	Dubbelwerkend	2	M3			5 / 8	11644831
HGPP-10-A	10	Dubbelwerkend	2	M3	80	80	2 / 8	11644829
HGPP-10-A-G1	10	Dubbelwerkend	2	M3			5 / 8	11644830
HGPP-12-A-G2	12	Dubbelwerkend	2.5	M3			5 / 8	11635925
HGPP-12-A-G1	12	Dubbelwerkend	2.5	M3			5 / 8	11635924
HGPP-12-A	12	Dubbelwerkend	2.5	M3	116	116	2 / 8	23211808
HGPP-16-A	16	Dubbelwerkend	5	M5	204	204	2 / 8	11635926
HGPP-16-A-G2	16	Dubbelwerkend	5	M5			5 / 8	11635928
HGPP-16-A-G1	16	Dubbelwerkend	5	M5			5 / 8	11635927
HGPP-20-A-G1	20	Dubbelwerkend	7.5	M5			5 / 8	11635930
HGPP-20-A-G2	20	Dubbelwerkend	7.5	M5			5 / 8	11635931
HGPP-20-A	20	Dubbelwerkend	7.5	M5	340	340	2 / 8	11635929
HGPP-25-A-G2	25	Dubbelwerkend	10	M5			5 / 8	11644834
HGPP-25-A-G1	25	Dubbelwerkend	10	M5			5 / 8	11644833
HGPP-25-A	25	Dubbelwerkend	10	M5	500	500	2 / 8	11644832
HGPP-32-A-G1	32	Dubbelwerkend	12.5	G1/8			5 / 8	11644836
HGPP-32-A-G2	32	Dubbelwerkend	12.5	G1/8			5 / 8	11644837
HGPP-32-A	32	Dubbelwerkend	12.5	G1/8	830	830	2 / 8	11644835

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.