

FESTO Rondcilinder EG-PK



Kenmerken

Serie: EG-PK

Functie: Enkelwerkend

Magnetisch: Nee

Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poortansluiting mm	Werkdruk bar	Artikel
EG-6-5-PK-3	Niet instelbaar	6	5	3	3.5 / 7	23210858
EG-6-10-PK-3	Niet instelbaar	6	10	3	3.5 / 7	11627329
EG-6-15-PK-3	Niet instelbaar	6	15	3	3.5 / 7	23211820
EG-6-20-PK-3	Niet instelbaar	6	20	3	3.5 / 7	11627330
EG-6-25-PK-3	Niet instelbaar	6	25	3	3.5 / 7	23212065
EG-2,5-5-PK-2	Zonder	2.5	5	2	3.5 / 7	11627323
EG-2,5-10-PK-2	Zonder	2.5	10	2	3.5 / 7	11627324
EG-4-5-PK-2	Zonder	4	5	2	3.5 / 7	11627325
EG-4-10-PK-2	Zonder	4	10	2	3.5 / 7	11627326
EG-4-15-PK-2	Zonder	4	15	2	3.5 / 7	11627327
EG-4-20-PK-2	Zonder	4	20	2	3.5 / 7	11627328

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.