



FESTO Stoppercilinder dubbelwerkend DFST

Kenmerken

Serie: DFST

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter mm	Slaglengthe mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						14167844
DFST-32-20-D-Y4-A-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086421
DFST-32-20-DL-Y4-A-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086425
DFST-32-20-D-Y4-A-S-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086422
DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086426
DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2	Schokdemper	50	30	G1/8	2 / 10	14086398
DFST-50-30-D-Y4-A-G2	Schokdemper	50	30	G1/8	2 / 10	14086397
DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2	Schokdemper	50	30	G1/8	2 / 10	14086400
DFST-50-30-DL-Y4-A-G2	Schokdemper	50	30	G1/8	2 / 10	14086399
DFST-63-30-D-Y4-A-S-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086404
DFST-63-30-D-Y4-A-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086403
DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086407
DFST-63-30-DL-Y4-A-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086408
DFST-80-40-DL-Y4-A-S-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086416
DFST-80-40-D-Y4-A-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086411
DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086412
DFST-80-40-DL-Y4-A-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086415

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.