



FESTO Stuurblok VOFA

Kenmerken

Serie: VOFA

Bediening: Elektrisch

Bedrijfstemperatuur: -5 / 50 °C

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Norm: EN 60947-5-2

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Materiaal afdichting	Artikel
1.05	3 / 10	3/2 gesloten, monostabiel	Intern	IP65	Aluminium- drukgegoten	NBR	14170335
1.05	3 / 10	3/2 gesloten, monostabiel	Intern	IP65	Aluminium- drukgegoten	NBR	14170336
950	3 / 10	5/2 monostabiel	Intern	IP65	Aluminium- drukgegoten	NBR	12266175
950	3 / 10	5/2 monostabiel	Intern	IP65	Aluminium- drukgegoten	NBR	12266176

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.