



FESTO Zuignap VAS

Kenmerken

Serie: VAS

Zuignapvorm: Rond, vlak

Materiaal	Diameter mm	Nom. diameter mm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Hardheid Shore	Artikel
NBR	2	1	Zwart	M 3	Bovenzijde				55 +/- 5	11633837
NBR	5	1.5	Zwart	M 5	Bovenzijde				55 +/- 5	11633838
NBR	8	2	Zwart	M 5	Bovenzijde				60 +/- 5	11628117
NBR	10	2	Zwart	M 5	Bovenzijde				60 +/- 5	11633839
NBR	15	3	Zwart	G1/8	Bovenzijde				60 +/- 5	23288590
NBR	30	3	Zwart	G1/8	Bovenzijde				70 +/- 5	23210270
NBR	40	4	Zwart	G1/4	Bovenzijde				70 +/- 5	23210271
NBR	55	4	Zwart	G1/4	Bovenzijde				70 +/- 5	23209755
NBR	75	4	Zwart	G1/4	Bovenzijde				70 +/- 5	23210272
NBR	100	4	Zwart	G1/4	Bovenzijde				70 +/- 5	23210273
NBR	125	7	Zwart	G3/8	Bovenzijde				70 +/- 5	23210995
PUR	8	2	Blauw	M 5	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12188604
PUR	10	2	Blauw	M 5	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12576075
PUR	15	3	Blauw	G1/8	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12188605
PUR	30	3	Blauw	G1/8	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12186955
PUR	40	4	Blauw	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12188606
PUR	55	4	Blauw	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	23210275
PUR	75	4	Blauw	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12188608
PUR	100	4	Blauw	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12188609
PUR	125	7	Blauw	G3/8	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12188610
TPE-U[PU]	8	2	Blauw	M 5	Lateraal	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	14171233
VMQ/Silicone	8	2	Transparant	M 5	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329560
VMQ/Silicone	10	2	Transparant	M 5	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329577
VMQ/Silicone	15	3	Transparant	G1/8	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329557
VMQ/Silicone	30	3	Transparant	G1/8	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329558

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Nom. diameter mm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Hardheid Shore	Artikel
VMQ/Silicone	40	4	Transparant	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	11631297
VMQ/Silicone	55	4	Transparant	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12576076
VMQ/Silicone	75	4	Transparant	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329561
VMQ/Silicone	100	4	Transparant	G1/4	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329562
VMQ/Silicone	125	7	Transparant	G3/8	Bovenzijde	via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	12329573

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.